

ES-5000B製品仕様

アクセサリ	CAN通信ケーブル RS485ケーブル61cm・RS232ケーブル100cm
電源ケーブル	正並列ケーブル（赤）16 c m/負並列ケーブル（黒）16 c m
内臓バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4）
充放電回数	約5,000回以上（DOD 80%）
バッテリー容量	5.12KWh
使用セル数	16セル
最大連続充電電流	0.5C
最大連続放電電流	0.5C
充電環境温度範囲	0℃～45℃
動作環境温度範囲	－20℃～60℃
最大接続台数	15台
通信方法	RS485/CAN Wi-Fi（アンテナ別売）
インバーター接続	オフグリッド5KW
製品サイズ/重量	W600mm×D450×H154mm/52.54Kg（接続コード含む）
梱包サイズ/重量	W680mm×D530mm×H260mm/55.5Kg
製品保証	基本5年 オプションで10年有り
その他 キャスター	別売り（ES-5CS）

ES-8000B製品仕様

アクセサリ	CAN通信ケーブル RS485ケーブル30cm・RS232ケーブル100cm
電源ケーブル	正並列ケーブル（赤）19.5c m/負並列ケーブル（黒）19.5c m
内臓バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4）
充放電回数	約5,000回以上（DOD 80%）
バッテリー容量	5.12KWh
使用セル数	16セル
最大連続充電電流	0.5C
最大連続放電電流	0.5C
充電環境温度範囲	0℃～45℃
動作環境温度範囲	－20℃～60℃
最大接続台数	15台
通信方法	RS485/CAN Wi-Fi（アンテナ別売）
インバーター接続	オフグリッド5KW
製品サイズ/重量	W660mm×D560mm×H134mm/55.8Kg（接続コード含む）
梱包サイズ/重量	W740mm×D640mm×H245mm/59.2Kg
製品保証	基本5年 オプションで10年有り
その他 キャスター	別売り（ES-8CS）